

SYMBOLE

VERLEGEARTEN



Kleben (Dryback)



Klicken (Connect Verriegelung)



Klicken (LocTec® Verriegelung)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Fleckenunempfindlichkeit



Stuhlrolleneignung



Eignung für Fußbodenheizung



Feuchtraumeignung



Gefaste Kante



Reale Fuge



PU Oberflächenvergütung



UV Oberflächenvergütung



Dämmmatte Sound-Protect Eco

NUTZUNGSKLASSEN



Nutzungsklasse 23:
Starke Beanspruchung im
privaten Wohnbereich




Nutzungsklasse 31:
Mäßige Beanspruchung im
gewerblichen Bereich



Nutzungsklasse 32:
Normale Beanspruchung im
gewerblichen Bereich



Nutzungsklasse 33:
Starke Beanspruchung im
gewerblichen Bereich



Nutzungsklasse 41:
Mäßige Beanspruchung im
leichtindustriellen Bereich
(ausgenommen Fahrverkehr)



Nutzungsklasse 42:
Normale Beanspruchung im
leichtindustriellen Bereich

GARANTIE



15 Jahre Garantie (bei privater Nutzung)



20 Jahre Garantie (bei privater Nutzung)



25 Jahre Garantie (bei privater Nutzung)

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 309

info@wineo.de

www.wineo.de

Überreicht durch:

Artikel-Nr. 20090845 | 03/2018



wineo

THAT'S FLOORING

DESIGNBODEN

STILSICHER.
LEBEN UND ARBEITEN.

wineo

THAT'S FLOORING

INHALT

Produktvorteile	06
Einsatzbereiche	08
Produktaufbau	10
Formate	14
Oberflächen	16

Kollektionen

wineo 400	18
wineo 600	30
wineo 800	42

Zubehör	60
Service	62
Auszeichnungen & Qualität	64

Kollektionsübersicht	66
Symbole	69

wineo 400

STILSICHER. ZUHAUSE FÜHLEN.

Mit der wineo 400 können aktuelle weltweite Trends in das eigene Zuhause einziehen – in einzigartigen Designs und Formaten, in den Stilrichtungen wood und stone. Für grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten und individuelle Wohnatmosphäre. Das Besondere: wineo 400 wood XL ist die erste HDF XL Multi-Layer Variante mit Synchronprägung auf dem Markt.

NEU!

STILSICHER.

Wo finden wir Inspiration? Wo zeigt sich Zeitgeist? Unsere Designer waren in angesagten Metropolen unterwegs und haben die neuesten Trends aufgespürt – um außergewöhnliche Kollektionen zu kreieren, die vor allem durch eines geprägt sind: **Stilsicherheit.**

Ob inspiriert von der Wärme der Natur oder den coolen Betonfassaden faszinierender Städte – der Designboden von wineo verleiht jedem Raum ein einzigartiges Flair. Nicht nur für das eigene Zuhause, auch im Objektbereich überzeugt er durch Design und Funktionalität.



PRODUKTVORTEILE

Der dauerelastische wineo Designboden überzeugt durch Funktionalität. Zahlreiche Produktvorteile und die unkomplizierte Handhabung machen ihn zu einem echten "Lieblings-Boden".



STRAPAZIERFÄHIG

Der Designboden von wineo ist **fleckenunempfindlich**. Selbst Möbel oder Stuhlrollen hinterlassen keine Spuren.



PFLEGELEICHT

Dank der versiegelten Oberfläche lässt sich der Designboden spielend **leicht reinigen**.



GERÄUSCHARM

Die weiche Oberfläche sorgt für eine **angenehme Raumakustik**.



FUSSWARM

Der Designboden fühlt sich **angenehm warm** an und ist zum Liegen, Toben und Leben bestens geeignet.



FÜR FUSSBODENHEIZUNG GEEIGNET

Verlegt auf einer Fußbodenheizung vermittelt der Designboden eine zusätzliche **angenehme Wärme**.



FEUCHTRAUMGEEIGNET

Alle wineo Designböden zum Kleben oder Klicken eignen sich perfekt für Feuchträume, wie Küche oder Bad, da sie **bei Kontakt mit Wasser nicht aufquellen**.



GELENKSCHONEND

Dank der **elastischen Oberfläche** werden die Gelenke geschont.



RUTSCHFEST

Die **geprüfte Oberfläche** gibt Sicherheit bei jedem Schritt.

EINSATZBEREICHE

Mit Nutzungsklassen zwischen 23 und 42 ist der wineo Designboden zum Kleben und Klicken immer die richtige Wahl – für private Bereiche ebenso wie für öffentliche Einrichtungen oder die Leichtindustrie. Produktstärken von 2 mm bis 9 mm ermöglichen die Verlegung des Designbodens auf nahezu jedem fachgerechten Untergrund.




Alle wineo Designböden eignen sich für Feuchträume.



HOME + LIVING

Comfort Oak Mellow | wineo 400 wood XL




HOTEL + HOSPITALITY

Art Concrete | wineo 800 stone XL



PUBLIC + EDUCATION

Scandic Grey | wineo 600 wood XL



RETAIL + FAIR

Dark Slate | wineo 800 stone XL



HEALTH + CARE

Sonderdekor | wineo 800




PRODUKTAUFBAU

So verschieden wie Ihre Anforderungen sind auch die wineo Designböden. Ob für Neubau oder Sanierung, Ihr Zuhause oder die gewerbliche Nutzung – wineo hat das richtige Produkt für Sie.

DESIGNBODEN ZUM KLEBEN



- sehr elastisch
- geringe Produktstärke von 2 mm bis 2,5 mm
- besonders strapazierfähig und langlebig
- optimal für Sanierungen und Feuchträume geeignet




- 1 Oberflächenversiegelung**
Schützt das Produkt und ermöglicht eine einfache Reinigung und Pflege.
- 2 Oberflächenstruktur**
Verschiedene Oberflächenprägungen sorgen für eine authentische Haptik und Optik.
- 3 Nutzschrift**
Gewährleistet eine hohe Strapazierfähigkeit und ist die Basis für die Klassifizierung in die entsprechenden Einsatzbereiche.
- 4 Design**
Der Dekorfilm bietet vielfältige Designmöglichkeiten.
- 5 Grundschrift**
Verleiht dem Produkt eine hohe Dimensionsstabilität und ein optimales Eindruckverhalten.
- 6 Gegenzug**
Dient mit seiner Waffelrückenstruktur der Balance und optimalen Verlegung.
- 7 Dämmmatte**
Separat erhältlich: Die selbstklebende Dämmmatte silentPREMIUM zur Überbrückung von Unebenheiten und Optimierung der Trittschall- und Gehschallwerte.

DESIGNBODEN ZUM KLICKEN



- sehr elastisch
- 4,5 mm bis 5 mm Produktstärke
- Connect Verriegelung für eine besonders schnelle und saubere Verlegung




- 1 Oberflächenversiegelung**
Schützt das Produkt und ermöglicht eine einfache Reinigung und Pflege.
- 2 Oberflächenstruktur**
Verschiedene Oberflächenprägungen sorgen für eine authentische Haptik und Optik.
- 3 Nutzschiht**
Gewährleistet eine hohe Strapazierfähigkeit und ist die Basis für die Klassifizierung in die entsprechenden Einsatzbereiche.
- 4 Design**
Der Dekorfilm bietet vielfältige Designmöglichkeiten.
- 5 Grundschiht mit Glasfaserarmierung**
Verleiht dem Produkt eine besonders hohe Dimensionsstabilität und ein optimales Eindruckverhalten.
- 6 Profilverbindung**
Das Connect Verriegelungssystem wurde speziell für elastische Designböden entwickelt und ermöglicht das einfache ineinander Klicken der Planken.
- 7 Gegenzug**
Dient mit seiner Waffelrückenstruktur der Balance und optimalen Verlegung.
- 8 Dämmmatte**
Separat erhältlich: Die Dämmmatte silentCOMFORT mit Antirutscheffekt zur Überbrückung von Unebenheiten und Optimierung der Tritt- und Gehschallwerte.

MULTI-LAYER DESIGNBODEN ZUM KLICKEN



- Designbodenoberfläche auf Aqua-Protect® HDF-Trägerplatte
- 9 mm Produktstärke zur optimalen Überbrückung von Untergrundunebenheiten
- bestens für Sanierungen und Feuchträume geeignet
- besonders hitzebeständig und formstabil
- integrierte Dämmmatte Sound-Protect® zur Reduzierung des Geh- und Trittschalls
- LocTec® Verriegelung für eine einfache Verlegung



- 1 Oberflächenversiegelung**
Schützt das Produkt und ermöglicht eine einfache Reinigung und Pflege.
- 2 Oberflächenstruktur**
Verschiedene Oberflächenprägungen sorgen für eine authentische Haptik und Optik.
- 3 Nutzschiht**
Gewährleistet eine hohe Strapazierfähigkeit und ist die Basis für die Klassifizierung in die entsprechenden Einsatzbereiche.
- 4 Design**
Der Dekorfilm bietet vielfältige Designmöglichkeiten.
- 5 Grundschiht**
Verleiht dem Produkt eine hohe Dimensionsstabilität und ein optimales Eindruckverhalten.
- 6 Trägerplatte**
Die HDF-Trägerplatte Aqua-Protect® ist quellgeschützt.
- 7 Profilverbindung**
Dank des bewährten LocTec® Verriegelungssystems lassen sich die Paneele leicht ineinander klicken.
- 8 Profilversiegelung**
Eine spezielle Profilversiegelung schützt das gesamte Verbindungssystem vor Feuchtigkeit.
- 9 Dämmmatte**
Die Tritt- und Gehschallreduzierung Sound-Protect Eco ist bei den wineo Multi-Layer Böden bereits fest integriert.

FORMATE

wood

	Kleben	1200 × 180 mm
	Klicken	1212 × 187 mm
	Multi-Layer	1222 × 182 mm

wood XL

	Kleben	1505 × 235 mm
	Klicken	1507 × 235 mm
	Multi-Layer	1520 × 230 mm

wood

	Kleben	1200 × 180 mm
	Klicken	1212 × 187 mm

DLC00011: 1212 × 185 mm

wood XL

	Kleben	1505 × 235 mm
	Klicken	1505 × 237 mm

stone

	Kleben	609,6 × 304,8 mm
	Klicken	600 × 316 mm
	Multi-Layer	601 × 310 mm

wineo 600

stone

	Kleben	609,6 × 304,8 mm
	Klicken	600 × 317 mm

stone XL

	Kleben	900 × 450 mm
	Klicken	914 × 480 mm

wineo 800

wood

	Kleben	1200 × 180 mm
	Klicken	1212 × 185 mm

wood XL

	Kleben	1505 × 235 mm
	Klicken	1505 × 237 mm

stone XL

	Kleben	914,4 × 457,2 mm
	Klicken	914 × 480 mm

tile

	Kleben	L 457,2 × 457,2 mm
	Kleben	XL 914,4 × 457,2 mm
	Kleben	XXL 914,4 × 914,4 mm
	Kleben	craft 457,2 × 457,2 mm
	Kleben	914,4 × 101,6 mm

OBERFLÄCHEN

Die wineo Designböden verfügen über unterschiedliche Oberflächen die individuell auf die Designs abgestimmt sind. So sorgen z.B. Holzstrukturen dafür, dass sich Ihr Boden besonders authentisch anfühlt. (Bitte beachten Sie dazu die Kennzeichnung unter den Designabbildungen.)



Feine Holzstruktur



Grobe Holzstruktur



Exklusive Holzstruktur



Sandstruktur



Sägeraute Oberfläche



Steinstruktur



Schieferstruktur



Travertin



Synchronprägung



Gebürstete Struktur



Handscraped I



Glänzende Oberfläche

i

Designs mit Synchronprägung wirken ganz besonders authentisch, da die Oberflächenstruktur synchron zur Holzmaserung verläuft. Die Ausprägung von Ästen und Verläufen verleiht dem Boden eine einzigartige Originalität.



wineo 400

3-in-1

STILSICHER. ZUHAUSE FÜHLEN.

Die wineo 400 ist ein echter Allrounder für die eigenen vier Wände: Es gibt jedes Design zum Kleben, Klicken oder als Multi-Layer zum Klicken – für maximale Gestaltungsfreiheit. Entdecken Sie 18 Holz- und 10 Steindesigns sowie 12 Holzdesigns in XL mit hochwertiger Synchronprägung. Die Kollektion ist die stilsichere Einstiegs-Variante im Bereich der Designbeläge und eignet sich optimal für den privaten Bereich.

wineo 400 wood | wood XL

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2 mm | 2 mm
Nutzschicht: 0,3 mm | 0,3 mm
Planken / Paket: 18/3,89 m² | 12/4,24 m²



Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 4,5 mm | 4,5 mm
Nutzschicht: 0,3 mm | 0,3 mm
Planken / Paket: 10/2,27 m² | 6/2,12 m²



Verlegeart: Klicken (Multi-Layer)*
Trägerplatte: Aqua-Protect®
Produktstärke: 9 mm | 9 mm
Nutzschicht: 0,3 mm | 0,3 mm
Planken / Paket: 9/2,00 m² | 6/2,10 m²



wood XL mit Synchronprägung

wineo 400 stone


Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2 mm
Nutzschicht: 0,3 mm
Fliesen / Paket: 18/3,34 m²



Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 4,5 mm
Nutzschicht: 0,3 mm
Fliesen / Paket: 12/2,28 m²



Verlegeart: Klicken (Multi-Layer)*
Trägerplatte: Aqua-Protect®
Produktstärke: 9 mm
Nutzschicht: 0,3 mm
Fliesen / Paket: 9/1,68 m²




Inspiration Oak Clear
 wineo 400 wood | DB00113
 wineo 400 wood | DLC00113
 wineo 400 wood | MLD00113



Dream Pine Light
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Fußleiste 19/58: 30060435 (weiß)
Kleben: DB00105
Klicken: DLC00105
Klicken (Multi-Layer): MLD00105



Moonlight Pine Pale
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Fußleiste 19/58: 30060435 (weiß)
Kleben: DB00104
Klicken: DLC00104
Klicken (Multi-Layer): MLD00104



Inspiration Oak Clear
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Fußleiste 19/58: 30060568
Kleben: DB00113
Klicken: DLC00113
Klicken (Multi-Layer): MLD00113



Compassion Oak Tender
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Fußleiste 19/58: 30060564
Kleben: DB00109
Klicken: DLC00109
Klicken (Multi-Layer): MLD00109



Desire Oak Light
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Fußleiste 19/58: 30060563
Kleben: DB00108
Klicken: DLC00108
Klicken (Multi-Layer): MLD00108



Grace Oak Smooth
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Fußleiste 19/58: 30060561
Kleben: DB00106
Klicken: DLC00106
Klicken (Multi-Layer): MLD00106



Paradise Oak Essential
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Fußleiste 19/58: 30060567
Kleben: DB00112
Klicken: DLC00112
Klicken (Multi-Layer): MLD00112



Energy Oak Warm
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Fußleiste 19/58: 30060569
Kleben: DB00114
Klicken: DLC00114
Klicken (Multi-Layer): MLD00114



Embrace Oak Grey
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Fußleiste 19/58: 30060565
Kleben: DB00110
Klicken: DLC00110
Klicken (Multi-Layer): MLD00110



Spirit Oak Silver
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Fußleiste 19/58: 30060570
Kleben: DB00115
Klicken: DLC00115
Klicken (Multi-Layer): MLD00115



Adventure Oak Rustic
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Fußleiste 19/58: 30060566
Kleben: DB00111
Klicken: DLC00111
Klicken (Multi-Layer): MLD00111



Summer Oak Golden
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Fußleiste 19/58: 30060573
Kleben: DB00118
Klicken: DLC00118
Klicken (Multi-Layer): MLD00118



Starlight Oak Soft
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Fußleiste 19/58: 30060571
Kleben: DB00116
Klicken: DLC00116
Klicken (Multi-Layer): MLD00116



Miracle Oak Dry
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Fußleiste 19/58: 30060572
Kleben: DB00117
Klicken: DLC00117
Klicken (Multi-Layer): MLD00117



Soul Apple Mellow
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Fußleiste 19/58: 30060562
Kleben: DB00107
Klicken: DLC00107
Klicken (Multi-Layer): MLD00107



Romance Oak Brilliant
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Fußleiste 19/58: 30060574
Kleben: DB00119
Klicken: DLC00119
Klicken (Multi-Layer): MLD00119



Eternity = verschiedene Plankenfarben in einem Paket



Eternity Oak Grey
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Fußleiste 19/58: 30060435 (weiß)

Kleben: DB00121
Klicken: DLC00121
Klicken (Multi-Layer): MLD00121



Eternity Oak Brown
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Fußleiste 19/58: 30060435 (weiß)

Kleben: DB00120
Klicken: DLC00120
Klicken (Multi-Layer): MLD00120



Eternity Oak Grey
wineo 400 wood | DB00121
wineo 400 wood | DLC00121
wineo 400 wood | MLD00121

wineo 400 wood XL

MIT
SYNCHRON-
PRÄGUNG



Silence Oak Beige
1-Stab | Synchronprägung
Fußleiste 19/58: 30060577
Kleben: DB00124
Klicken: DLC00124
Klicken (Multi-Layer): MLD00124



Emotion Oak Rustic
1-Stab | Synchronprägung
Fußleiste 19/58: 30060576
Kleben: DB00123
Klicken: DLC00123
Klicken (Multi-Layer): MLD00123



Luck Oak Sandy
1-Stab | Synchronprägung
Fußleiste 19/58: 30060580
Kleben: DB00127
Klicken: DLC00127
Klicken (Multi-Layer): MLD00127



Kindness Oak Pure
1-Stab | Synchronprägung
Fußleiste 19/58: 30060578
Kleben: DB00125
Klicken: DLC00125
Klicken (Multi-Layer): MLD00125



Ambition Oak Calm
1-Stab | Synchronprägung
Fußleiste 19/58: 30060575
Kleben: DB00122
Klicken: DLC00122
Klicken (Multi-Layer): MLD00122



Wish Oak Smooth
1-Stab | Synchronprägung
Fußleiste 19/58: 30060584
Kleben: DB00131
Klicken: DLC00131
Klicken (Multi-Layer): MLD00131



Liberation Oak Timeless
1-Stab | Synchronprägung
Fußleiste 19/58: 30060581
Kleben: DB00128
Klicken: DLC00128
Klicken (Multi-Layer): MLD00128



Joy Oak Tender
1-Stab | Synchronprägung
Fußleiste 19/58: 30060579
Kleben: DB00126
Klicken: DLC00126
Klicken (Multi-Layer): MLD00126



Memory Oak Silver
1-Stab | Synchronprägung
Fußleiste 19/58: 30060585
Kleben: DB00132
Klicken: DLC00132
Klicken (Multi-Layer): MLD00132



Valour Oak Smokey
1-Stab | Synchronprägung
Fußleiste 19/58: 30060586
Kleben: DB00133
Klicken: DLC00133
Klicken (Multi-Layer): MLD00133



Comfort Oak Mellow
1-Stab | Synchronprägung
Fußleiste 19/58: 30060582
Kleben: DB00129
Klicken: DLC00129
Klicken (Multi-Layer): MLD00129



Intuition Oak Brown
1-Stab | Synchronprägung
Fußleiste 19/530060583
Kleben: DB00130
Klicken: DLC00130
Klicken (Multi-Layer): MLD00130



Harmony Stone Sandy
Sandstruktur
Fußleiste 19/58: 30060435 (weiß)

Kleben: DB00134
Klicken: DLC00134 (reale Fuge)
Klicken (Multi-Layer): MLD00134



Magic Stone Cloudy
Travertin
Fußleiste 19/58: 30060435 (weiß)

Kleben: DB00136
Klicken: DLC00136 (reale Fuge)
Klicken (Multi-Layer): MLD00136



Patience Concrete Pure
Travertin
Fußleiste 19/58: 30060435 (weiß)

Kleben: DB00139
Klicken: DLC00139 (reale Fuge)
Klicken (Multi-Layer): MLD00139



Wisdom Concrete Dusky
Sandstruktur
Fußleiste 19/58: 30060435 (weiß)

Kleben: DB00140
Klicken: DLC00140 (reale Fuge)
Klicken (Multi-Layer): MLD00140



Fairytale Stone Pale
Sandstruktur
Fußleiste 19/58: 30060435 (weiß)

Kleben: DB00142
Klicken: DLC00142 (reale Fuge)
Klicken (Multi-Layer): MLD00142



Fortune Stone Rusty
Travertin
Fußleiste 19/58: 30060435 (weiß)

Kleben: DB00143
Klicken: DLC00143 (reale Fuge)
Klicken (Multi-Layer): MLD00143



Vision Concrete Chill
Sandstruktur
Fußleiste 19/58: 30060435 (weiß)

Kleben: DB00135
Klicken: DLC00135 (reale Fuge)
Klicken (Multi-Layer): MLD00135



Courage Stone Grey
Sandstruktur
Fußleiste 19/58: 30060435 (weiß)

Kleben: DB00137
Klicken: DLC00137 (reale Fuge)
Klicken (Multi-Layer): MLD00137



Glamour Concrete Modern
Sandstruktur
Fußleiste 19/58: 30060435 (weiß)

Kleben: DB00141
Klicken: DLC00141 (reale Fuge)
Klicken (Multi-Layer): MLD00141



Hero Stone Gloomy
Sandstruktur
Fußleiste 19/58: 30060435 (weiß)

Kleben: DB00138
Klicken: DLC00138 (reale Fuge)
Klicken (Multi-Layer): MLD00138



wineo 600

STILSICHER. VIELFALT ZEIGEN.

Dank einer Nutzschiicht von 0,4 mm bietet die wineo 600 zum Kleben und Klicken einen breiten Einsatzbereich. Die 24 Holzdesigns und 8 Steinoptiken, z. T. mit realer Fuge, eignen sich nicht nur für das Objekt, sondern auch für Privatkunden, die Wert auf belastbare Böden in trendigen Designs legen.

wineo 600 wood | wood XL

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2 mm | 2 mm
Nutzschicht: 0,4 mm | 0,4 mm
Planken / Paket: 18/3,89 m² | 12/4,24 m²



Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 5 mm | 5 mm
Nutzschicht: 0,4 mm | 0,4 mm
Planken / Paket: 8/1,81 m² | 6/2,14 m²
 8/1,79 m² (DLC00011)




wineo 600 stone | stone XL

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2 mm | 2 mm
Nutzschicht: 0,4 mm | 0,4 mm
Fliesen / Paket: 18/3,34 m² | 12/4,86 m²



Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 5 mm | 5 mm
Nutzschicht: 0,4 mm | 0,4 mm
Fliesen / Paket: 10/1,90 m² | 6/2,63 m²





Patchwork
2-Stab | Sägeraue Oberfläche
Fußleiste 19/58: 30060435 (weiß)

Kleben: DB00011
Klicken: DLC00011



Chateau White
1-Stab | Sägeraue Oberfläche
Fußleiste 19/58: 30060448

Kleben: DB00001
Klicken: DLC00001



Polaris
1-Stab | Handscraped I
Fußleiste 19/58: 30060435 (weiß)

Kleben: DB00012
Klicken: DLC00012



Chateau Grey
1-Stab | Sägeraue Oberfläche
Fußleiste 19/58: 30060450

Kleben: DB00003
Klicken: DLC00003



Toscany Pine Grey
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Fußleiste 19/58: 30060454

Kleben: DB00008
Klicken: DLC00008



Aurelia Grey
1-Stab | Synchronprägung
Fußleiste 19/58: 30060452

Kleben: DB00005
Klicken: DLC00005



Venero Oak Brown
1-Stab | Sägeraue Oberfläche
Fußleiste 19/58: 30060451

Kleben: DB00014
Klicken: DLC00014



Aurelia Provence
1-Stab | Synchronprägung
Fußleiste 19/58: 30060451

Kleben: DB00004
Klicken: DLC00004



Toscany Pine
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Fußleiste 19/58: 30060454

Kleben: DB00007
Klicken: DLC00007



Calm Oak Nature
1-Stab | Handscraped I
Fußleiste 19/58: 30060456

Kleben: DB00009
Klicken: DLC00009



Chateau Brown
1-Stab | Sägeraue Oberfläche
Fußleiste 19/58: 30060449

Kleben: DB00002
Klicken: DLC00002



Venero Oak Beige
1-Stab | Sägeraue Oberfläche
Fußleiste 19/58: 30060458

Kleben: DB00013
Klicken: DLC00013



Calm Oak Cream
1-Stab | Handscraped I
Fußleiste 19/58: 30060457

Kleben: DB00010
Klicken: DLC00010



Aurelia Cream
1-Stab | Synchronprägung
Fußleiste 19/58: 30060453

Kleben: DB00006
Klicken: DLC00006



Aumera Oak Grey*
1-Stab | **Synchronprägung**
Fußleiste 19/58: 30060466

Kleben: DB00029
Klicken: DLC00029



Scandic Grey
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Fußleiste 19/58: 30060462

Kleben: DB00025
Klicken: DLC00025



Scandic White
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Fußleiste 19/58: 30060463

Kleben: DB00026
Klicken: DLC00026



Victoria Oak White*
1-Stab | **Synchronprägung**
Fußleiste 19/58: 30060469

Kleben: DB00032
Klicken: DLC00032



Woodstock Cream
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Fußleiste 19/58: 30060461

Kleben: DB00024
Klicken: DLC00024



Victoria Oak Native*
1-Stab | **Synchronprägung**
Fußleiste 19/58: 30060458

Kleben: DB00031
Klicken: DLC00031



Aumera Oak Native*
1-Stab | **Synchronprägung**
Fußleiste 19/58: 30060467

Kleben: DB00028
Klicken: DLC00028



Victoria Oak Grey*
1-Stab | **Synchronprägung**
Fußleiste 19/58: 30060467

Kleben: DB00030
Klicken: DLC00030



Woodstock Honey
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Fußleiste 19/58: 30060460

Kleben: DB00023
Klicken: DLC00023



Aumera Oak Dark*
1-Stab | **Synchronprägung**
Fußleiste 19/58: 30060464

Kleben: DB00027
Klicken: DLC00027



Lava Grey
wineo 600 stone | DB00015
wineo 600 stone | DLC00015



Polar Travertine
Sandstruktur

Kleben: DB00017
Klicken: DLC00017 (reale Fuge)



Silver Slate
Schieferstruktur

Kleben: DB00018
Klicken: DLC00018 (reale Fuge)



Lava Grey
Sandstruktur

Kleben: DB00015
Klicken: DLC00015



Lava Black
Sandstruktur

Kleben: DB00016
Klicken: DLC00016



Navajo Cream
Steinstruktur

Kleben: DB00019
Klicken: DLC00019



Navajo Grey
Steinstruktur

Kleben: DB00020
Klicken: DLC00020




Brooklyn Day
Steinstruktur

Kleben: DB00021
Klicken: DLC00021



Brooklyn Night
Steinstruktur

Kleben: DB00022
Klicken: DLC00022



Brooklyn Night
wineo 600 stone XL | DB00022
wineo 600 stone XL | DLC00022

Anna, Stylistin

»Als Stylistin bin ich den ganzen Tag auf den Beinen. Einen elastischen Designboden der die Gelenke schont, genieße ich daher jede Minute.«

**wineo 800**

STILSICHER. WIRKUNG SCHAFFEN.


Entwickelt mit Trendscouts, überzeugt die wineo 800 mit neuen Inspirationen. Die Kollektion offeriert 42 innovative Designs zum Kleben und Klicken in insgesamt 8 abwechslungsreichen Formaten. Die wineo 800 ist mit ihrer 0,55 mm Nuttschicht die Premium-Variante im Bereich der Designbeläge und ist somit perfekt geeignet für das Objekt und den anspruchsvollen Privatbereich.

Infinity Light Mixed
wineo 800 craft | DB00072



KOMBINATIONEN

Insbesondere die wineo 800 bietet viele Möglichkeiten, unterschiedliche Designs und Formate zum Kleben kreativ zu kombinieren. So lässt sich jeder Boden in ein individuelles und unverwechselbares Unikat verwandeln.




tile L tile L | tile XL tile L | tile XXL | craft craft



tile L | tile XL | tile XXL tile L | tile XL tile L | tile XXL



wood | tile wood | craft tile L | craft



tile XL tile XL



craft craft wood | craft

wineo 800 wood | wood XL

Verlegeart:	Kleben
Produktstärke:	2,5 mm 2,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm 0,55 mm
Planken / Paket:	16/3,46 m ² 12/4,24 m ²
Verlegeart:	Klicken
Produktstärke:	5 mm 5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm 0,55 mm
Planken / Paket:	8/1,79 m ² 6/2,14 m ²



1200 × 180 mm



1212 × 185 mm

XL
1505 × 235 mmXL
1505 × 237 mm

wood XL mit Synchronprägung

Mona, Galeristin

»Für meine Ausstellung ist es mir wichtig, dass der Boden den Kunstwerken eine Bühne bietet um ihre Wirkung zu entfalten. Zurückgenommen, qualitativ und belastbar. Genau das muss ein Boden sein.«



Helsinki Rustic Oak
wineo 800 wood XL | DB00068
wineo 800 wood XL | DLC0068

SCANDINAVIAN LIGHT WOOD

NATURAL WARM WOOD



Copenhagen Frosted Pine
1-Stab | Handscrapped |
Fußleiste 19/58: 30060550

Kleben: DB00076
Klicken: DLC00076



Gothenburg Calm Oak
1-Stab | Exklusive Holzstruktur
Fußleiste 19/58: 30060556

Kleben: DB00077
Klicken: DLC00077



Salt Lake Oak
1-Stab | Exklusive Holzstruktur
Fußleiste 19/58: 30060549

Kleben: DB00079
Klicken: DLC00079



Wheat Golden Oak
1-Stab | Exklusive Holzstruktur
Fußleiste 19/58: 30060552

Kleben: DB00080
Klicken: DLC00080



Riga Vibrant Pine
1-Stab | Exklusive Holzstruktur
Fußleiste 19/58: 30060554

Kleben: DB00082
Klicken: DLC00082



Honey Warm Maple
1-Stab | Exklusive Holzstruktur
Fußleiste 19/58: 30060553

Kleben: DB00081
Klicken: DLC00081



Clay Calm Oak
1-Stab | **Synchronprägung**
Fußleiste 19/58: 30060540

Kleben: DB00062
Klicken: DLC00062



Helsinki Rustic Oak
1-Stab | **Synchronprägung**
Fußleiste 19/58: 30060546

Kleben: DB00068
Klicken: DLC00068



Lund Dusty Oak
1-Stab | **Synchronprägung**
Fußleiste 19/58: 30060543

Kleben: DB00065
Klicken: DLC00065



Corn Rustic Oak
1-Stab | **Synchronprägung**
Fußleiste 19/58: 30060542

Kleben: DB00064
Klicken: DLC00064



Mud Rustic Oak
1-Stab | **Synchronprägung**
Fußleiste 19/58: 30060541

Kleben: DB00063
Klicken: DLC00063



Joanne, Modedesignerin
»In meiner Boutique steht die Individualität meiner Kundin im Mittelpunkt. Genauso individuell soll auch der Shop gestaltet sein.«

Sardinia Wild Walnut
 wineo 800 wood | DB00083
 wineo 800 wood | DLC00083

MEDITERRANEAN DARK WOOD



Balearic Wild Oak
 1-Stab | Exklusive Holzstruktur
 Fußleiste 19/58: 30060557

Kleben: DB00078
Klicken: DLC00078



Crete Vibrant Oak
 1-Stab | Exklusive Holzstruktur
 Fußleiste 19/58: 30060558

Kleben: DB00075
Klicken: DLC00075



Sardinia Wild Walnut
 1-Stab | Exklusive Holzstruktur
 Fußleiste 19/58: 30060555

Kleben: DB00083
Klicken: DLC00083



Cyprus Dark Oak
 1-Stab | **Synchronprägung**
 Fußleiste 19/58: 30060544

Kleben: DB00066
Klicken: DLC00066



Santorini Deep Oak
 1-Stab | **Synchronprägung**
 Fußleiste 19/58: 30060539

Kleben: DB00061
Klicken: DLC00061



Ponza Smoky Oak
 1-Stab | **Synchronprägung**
 Fußleiste 19/58: 30060545

Kleben: DB00067
Klicken: DLC00067




Sicily Dark Oak
 1-Stab | **Synchronprägung**
 Fußleiste 19/58: 30060547

Kleben: DB00069
Klicken: DLC00069

wineo 800 stone XL

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,5 mm
Nutzschicht: 0,55 mm
Fliesen / Paket: 10/4,18 m²




Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 5 mm
Nutzschicht: 0,55 mm
Fliesen / Paket: 6/2,63 m²



wineo 800 tile L | tile XL | tile XXL


Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,5 mm
Nutzschicht: 0,55 mm
Fliesen / Paket: 16/3,34 m²



Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,5 mm
Nutzschicht: 0,55 mm
Fliesen / Paket: 10/4,18 m²



Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,5 mm
Nutzschicht: 0,55 mm
Fliesen / Paket: 6/5,02 m²



wineo 800 craft

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,5 mm
Nutzschicht: 0,55 mm
Fliesen / Paket: 16/3,34 m²



Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,5 mm
Nutzschicht: 0,55 mm
Planken / Paket: 20/1,86 m²




Lucas, Hotel- Manager

»In unserem Foyer ist eine Menge los. Der Designboden schafft es, eine ruhige Atmosphäre zu kreieren. Sowohl akustisch als auch optisch.«



Raw Concrete
 wineo 800 stone XL | DB00088
 wineo 800 stone XL | DLC00088



Dark Slate
1-Stab | Schieferstruktur
Fußleiste 19/58: 30060435 (weiß)

Kleben: DB00085
Klicken: DLC00085 (reale Fuge)



Silver Slate
1-Stab | Schieferstruktur
Fußleiste 19/58: 30060435 (weiß)

Kleben: DB00087
Klicken: DLC00087 (reale Fuge)



Raw Concrete
1-Stab | Sandstruktur
Fußleiste 19/58: 30060435 (weiß)

Kleben: DB00088
Klicken: DLC00088



Rough Concrete
1-Stab | Sandstruktur
Fußleiste 19/58: 30060435 (weiß)

Kleben: DB00089
Klicken: DLC00089



Copper Slate
1-Stab | Steinstruktur
Fußleiste 19/58: 30060435 (weiß)

Kleben: DB00091
Klicken: DLC00091 (reale Fuge)



Light Sand
1-Stab | Steinstruktur
Fußleiste 19/58: 30060435 (weiß)

Kleben: DB00095
Klicken: DLC00095 (reale Fuge)



Calm Concrete
1-Stab | Sandstruktur
Fußleiste 19/58: 30060435 (weiß)

Kleben: DB00094
Klicken: DLC00094



Heavy Metal
1-Stab | Glänzende Oberfläche
Fußleiste 19/58: 30060435 (weiß)

Kleben: DB00084
Klicken: DLC00084 (reale Fuge)



Art Concrete
1-Stab | Sandstruktur
Fußleiste 19/58: 30060435 (weiß)

Kleben: DB00086
Klicken: DLC00086 (reale Fuge)



White Marble
1-Stab | Sandstruktur
Fußleiste 19/58: 30060435 (weiß)


Kleben: DB00090
Klicken: DLC00090

John, Architekt

»Die Anforderungen sind heute hoch. Böden sind Gestaltungselemente, die zwei Ansprüche erfüllen müssen: Funktionalität und Design - beides auf höchstem Niveau.«




Solid Dark | Solid Grey | Solid Umbra
 wineo 800 tile | DB00096-1
 wineo 800 tile | DB00097-1
 wineo 800 tile | DB00098-1

**Solid Dark**


Sandstruktur
 Fußleiste 19/58: 30060435 (weiß)

Kleben: DB00096-1 (XXL)**Kleben:** DB00096-2 (XL)**Kleben:** DB00096-3 (L)**Solid Grey**


Sandstruktur
 Fußleiste 19/58: 30060435 (weiß)

Kleben: DB00097-1 (XXL)**Kleben:** DB00097-2 (XL)**Kleben:** DB00097-3 (L)**Solid Taupe**


Sandstruktur
 Fußleiste 19/58: 30060435 (weiß)

Kleben: DB00099-1 (XXL)**Kleben:** DB00099-2 (XL)**Kleben:** DB00099-3 (L)**Solid Umbra**


Sandstruktur
 Fußleiste 19/58: 30060435 (weiß)

Kleben: DB00098-1 (XXL)**Kleben:** DB00098-2 (XL)**Kleben:** DB00098-3 (L)**Solid Sand**


Sandstruktur
 Fußleiste 19/58: 30060435 (weiß)

Kleben: DB00100-1 (XXL)**Kleben:** DB00100-2 (XL)**Kleben:** DB00100-3 (L)**Solid Light**

Sandstruktur
 Fußleiste 19/58: 30060435 (weiß)

Kleben: DB00101-1 (XXL)**Kleben:** DB00101-2 (XL)**Kleben:** DB00101-3 (L)**Solid White**

Sandstruktur
 Fußleiste 19/58: 30060435 (weiß)

Kleben: DB00102-1 (XXL)**Kleben:** DB00102-2 (XL)**Kleben:** DB00102-3 (L)**Solid Black**

Sandstruktur
 Fußleiste 19/58: 30060435 (weiß)

Kleben: DB00103-1 (XXL)**Kleben:** DB00103-2 (XL)**Kleben:** DB00103-3 (L)



Mosaic Dark
1-Stab | Sandstruktur
Fußleiste 19/58: 30060435 (weiß)

Kleben: DB00093



Mosaic Light
1-Stab | Sandstruktur
Fußleiste 19/58: 30060435 (weiß)

Kleben: DB00092



Infinity Dark Solid
1-Stab | Exklusive Holzstruktur
Fußleiste 19/58: 30060548

Kleben: DB00073



Infinity Light Solid
1-Stab | Exklusive Holzstruktur
Fußleiste 19/58: 30060549

Kleben: DB00074



Infinity Dark Mixed*
1-Stab | Exklusive Holzstruktur
Fußleiste 19/58: 30060435 (weiß)

Kleben: DB00071



Infinity Light Mixed*
1-Stab | Exklusive Holzstruktur
Fußleiste 19/58: 30060435 (weiß)

Kleben: DB00072

* Mixed = Verschiedene Plankenfarben in einem Paket



Carla, Shop-Designerin
»Der Boden ist die Bühne für ein Maximum an Wirkung. Gekonnt ausgewählt ist er eines der wichtigsten Gestaltungselemente im Raum.«

Mosaic Dark
wineo 800 craft | DB00093

ZUBEHÖR

DEKORGLEICHE UND UNIFARBENE FUSSLEISTEN

Für den wineo Designboden bietet unser Zubehörsortiment passende Fußleisten, die optimal auf die Dekore abgestimmt sind. Darüber hinaus sind einfarbige Leisten erhältlich, die universell zu allen Designs kombiniert werden können. Einen Hinweis auf die jeweils passende Fußleiste erhalten Sie auf den vorangehenden Kollektionsseiten sowie in unserem Zubehör Prospekt.



Fußleiste 19 / 58
MDF-Träger
19 x 58 x 2400 mm
VE = 4 Stück



Alle weißen Fußleisten sind streichbar!

CLIPHOLDER-BEFESTIGUNGSSYSTEM


Für eine schnelle und unkomplizierte Montage der wineo Fußleisten empfehlen wir Ihnen das Clipholder-Befestigungssystem. Es ermöglicht eine unsichtbare Kabelführung und ist problemlos abnehmbar, wenn Sie mal streichen oder tapezieren möchten.



Clipholder | Art.-Nr. 30020241
VE = 30 Clips / ca. 15 lfm.
Mindestbestellmenge = 1 VE

AKZENTSTREIFEN

Die wineo Akzentstreifen (Breite 5 mm) können auf allen Designböden zum Kleben verwendet werden, um die natürliche Planken- oder Fliesenoptik hervorzuheben. Mit ihnen lässt sich das Format der einzelnen Elemente betonen und ein Fugen-Effekt erzielen.



Detaillierte Informationen finden Sie in unserem Zubehör Prospekt, den Sie auch online einsehen können:


www.wineo.de/service/downloads

UNTERLAGSMATERIAL

Zu den wineo Designböden empfehlen wir Ihnen unsere Dämmmatte silentPREMIUM bzw. silentCOMFORT – das ideale Unterlagsmaterial **aus bis zu 90 % natürlichen Rohstoffen** für noch mehr Komfort und eine optimale Raumakustik.


- **dauerhaft hervorragende Trittschalleigenschaften**
- **Überbrückung von Untergrundunebenheiten**
- **Erhöhung des Verlegekomforts**
- **optimal geeignet für Fußbodenheizung**
- **silentPREMIUM: dank selbstklebender Oberfläche kein zusätzlicher Klebstoff notwendig**

wineo Dämmmatte silentPREMIUM für wineo Designboden zum Kleben



selbstklebend
Trittschallminderung: bis zu 15 dB im System mit wineo Designboden zum Kleben bis Nutzungsklassen 23 und 32
Art.-Nr. 10020218

wineo Dämmmatte silentCOMFORT für wineo Designboden zum Klicken



mit Antirutschseffekt
Trittschallminderung: bis zu 14 dB im System mit wineo Designboden zum Klicken
Art.-Nr. UCT1000

ALUMINIUMPROFILE

wineo Profile eignen sich hervorragend für einen sauberen Abschluss zwischen Boden und Wänden, angrenzenden Schwellen oder anderen Bauteilen. Sie schaffen einen sanften Übergang, schließen Dehnungsfugen und sind neben den klassischen Metalloptiken auch in verschiedenen Holzdesigns wählbar. Eine Übersicht aller verfügbaren Übergangs-, Anpassungs- und Abschlussprofile können Sie dem Zubehör Prospekt entnehmen.

ÜBERGANGSPROFILE



ANPASSUNGSPROFILE



ABSCHLUSSPROFILE



SERVICE

Wir sind der Partner von Handel, Architekten, Bauträgern und allen, die gute Bodenbeläge schätzen. Deshalb bieten wir Ihnen ein umfangreiches Serviceangebot. Und wenn Sie regelmäßig auf dem Laufenden sein wollen schauen Sie einfach bei YouTube, Facebook, Twitter oder Pinterest vorbei.




TECHNISCHER SUPPORT

Sie haben Fragen zu unseren Produkten, deren Einsatzbereichen oder der Verlegung? Unser kompetentes Technik-Team unterstützt Sie gern:
Tel.: +49 (0) 52 37 609 – 530.

MARKETING SUPPORT

Zur Warenpräsentation und Verkaufsförderung am POS stellen wir Ihnen ein **umfangreiches Sortiment an Mustern und Drucksachen** zur Seite. Eine Übersicht aller Präsentationsmittel, von Prospekten bis hin zu Displays, können Sie unserer VKF-Broschüre **„Werben mit wineo“** entnehmen. Selbstverständlich realisieren wir in Abstimmung mit Ihnen auch **individuelle Wünsche**. Sprechen Sie uns einfach an!



SEMINARE

Nutzen Sie unser Seminar-Angebot um Ihr Know-How zu verbessern, Ihre Verlegetechnik oder Verkaufsstrategie zu optimieren und somit von einer erfolgreichen Partnerschaft zu profitieren. Die wineo Produkt-schulungen sind **informativ, praxisnah, individuell** und machen Sie fit für den Umgang mit unseren Böden. Detaillierte Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung, erhalten Sie auch auf unserer Website.

NEWSLETTER

Bleiben Sie mit uns in Kontakt: unter **www.wineo.de/service/newsletter** können Sie sich ganz einfach für den wineo Newsletter registrieren. So verpassen Sie garantiert nichts und erfahren immer sofort, wenn es etwas Neues gibt.

UNTERNEHMENSBLOG

Lassen Sie sich inspirieren und erfahren Sie noch mehr über unsere Produkte, Referenzen und Veranstaltungen. Jetzt entdecken unter: **blog.wineo.de**

WWW.WINEO.DE

- Informationen und Referenzen sowie relevante Downloads direkt bei den Produkten
- alle Top-Referenzen mit ausführlichen Beschreibungen
- Produktsuche nach Eigenschaften, Farbtönen, Formaten, Aufbauhöhe oder Nutzungsklassen
- Händlersuche
- Videoportal mit vielen Tipps und Tricks wie z.B. Verlegeanleitungen

QUALITÄT

wineo – That's flooring. Sympathisch und auf Augenhöhe begegnen wir Wünschen und Ideen. So sind wir der beste Grund für schönes Wohnen, anspruchsvolles Arbeiten und erfolgreiche Geschäfte. Qualität, Service und Innovationskraft bilden den Fokus unseres Handelns.

Kontrollierte Qualität

Da die wineo Böden höchsten Ansprüchen genügen müssen, unterliegen sie einer intensiven Qualitätssicherung. Angefangen bei den Rohstofflieferanten weltweit bis hin zum fertig verpackten Produkt durchlaufen sie eine 7-fache Qualitätskontrolle unter höchsten Standards. So können wir gewährleisten, dass unsere mehrfach ausgezeichnete und prämierte Qualität auch in Zukunft Maßstäbe setzt.

Hohe Verantwortung

Als Familienunternehmen in 3. Generation tragen wir eine hohe soziale und ökologische Verantwortung. Die durchgängige Warenverfügbarkeit, intensive Anwendungs- und Marketingunterstützung, kompetente Beratung sowie permanente Produkt Neu- und Weiterentwicklung zeichnen wineo aus und schaffen Vertrauen und Sicherheit bei unseren Marktpartnern weltweit.

wineo



CE-Prüfzeichen

Die CE-Kennzeichnung bestätigt, dass unser Produkt geprüft wurde und alle EU-weit gültigen Anforderungen an Sicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz erfüllt.



A+

Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das A+ Siegel im französischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich.



PEFC (gültig für Multi-Layer)

Das PEFC Siegel basiert auf sehr strengen Richtlinien für eine nachhaltige Bewirtschaftung unserer Wälder und garantiert den Einsatz von Holz aus kontrolliertem Anbau. Die gesamte Produktherstellung – vom Rohstoff bis zum gebrauchsfertigen Endprodukt – ist zertifiziert und wird durch unabhängige Gutachter kontrolliert.



TFI-TÜV PROFICERT PREMIUM

Das TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) und der TÜV Hessen bewerten Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Grundsätzlich können nur Produkte zertifiziert werden, die gesundheitlich unbedenklich sind.



factory made
coated



KOLLEKTIONSÜBERSICHT

Verlegeart																																					
Trägerplatte	-	-	Aqua-Protect®	-	-	Aqua-Protect®	-	-	Aqua-Protect®	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Format	1200 × 180 mm	1212 × 187 mm	1222 × 182 mm	1505 × 235 mm	1507 × 235 mm	1520 × 230 mm	609,6 × 304,8 mm	600 × 316 mm	601 × 310 mm	1200 × 180 mm	1212 × 187 mm 1212 × 185 mm (DLC00011)	1505 × 235 mm	1505 × 237 mm	609,6 × 304,8 mm	600 × 317 mm	900 × 450 mm	914 × 480 mm	1200 × 180 mm	1212 × 185 mm	1505 × 235 mm	1505 × 237 mm	914,4 × 457,2 mm	914 × 480 mm	457,2 × 457,2 mm	914,4 × 457,2 mm	914,4 × 914,4 mm	457,2 × 457,2 mm	914,4 × 914,4 mm	457,2 × 457,2 mm	914,4 × 101,6 mm							
Produktstärke	2 mm	4,5 mm	9 mm	2 mm	4,5 mm	9 mm	2 mm	4,5 mm	9 mm	2 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm														
Nutzschicht	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,4 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm															
Planken bzw. Fliesen / Paket	18 / 3,89 m ²	10 / 2,27 m ²	9 / 2,00 m ²	12 / 4,24 m ²	6 / 2,12 m ²	6 / 2,10 m ²	18 / 3,34 m ²	12 / 2,28 m ²	9 / 1,68 m ²	18 / 3,89 m ²	8 / 1,81 m ² 8 / 1,79 m ² (DLC00011)	12 / 4,24 m ²	6 / 2,14 m ²	18 / 3,34 m ²	10 / 1,90 m ²	12 / 4,86 m ²	6 / 2,63 m ²	16 / 3,46 m ²	8 / 1,79 m ²	12 / 4,24 m ²	6 / 2,14 m ²	10 / 4,18 m ²	6 / 2,63 m ²	16 / 3,34 m ²	10 / 4,18 m ²	6 / 5,02 m ²	16 / 3,34 m ²	20 / 1,86 m ²									
Pakete / Palette	60 / 233,40 m ²	48 / 108,96 m ²	44 / 88,00 m ²	64 / 271,36 m ²	52 / 110,24 m ²	52 / 109,20 m ²	60 / 200,40 m ²	48 / 109,44 m ²	60 / 100,80 m ²	60 / 233,40 m ²	64 / 115,84 m ² 64 / 114,56 m ² (DLC00011)	64 / 271,36 m ²	56 / 119,84 m ²	72 / 240,48 m ²	60 / 114,00 m ²	50 / 243,00 m ²	44 / 115,72 m ²	75 / 259,50 m ²	64 / 114,56 m ²	60 / 254,40 m ²	56 / 119,84 m ²	40 / 167,20 m ²	44 / 115,72 m ²	52 / 173,68 m ²	40 / 167,20 m ²	37 / 185,74 m ²	52 / 173,68 m ²	135 / 251,10 m ²									
Oberflächenvergütung	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU/UV	PU/UV	PU																							
gefaste Kante	■	■	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■	■	■								
reale Fuge	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Nutzungsklasse EN ISO 10874	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/32/41	23/32/41	23/32/41	23/32/41	23/32/41	23/32/41	23/32/41	23/32/41	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42								
Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I																																				
Brandverhalten EN 13501-1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1									
Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9																																				
Gleitwiderstand EN 13893	μ ≥ 0,30 - DS																																				
antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV																																				
Fleckenempfindlichkeit / Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit.																																				
Lichtechtheit EN ISO 105-B02 (Verfahren 2)	≥ 6																																				
Resteindruck EN ISO 24343-1 im System mit Dämmmatte silentPREMIUM	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm													
Stuhlrollenversuch ISO 4918	25000 Umläufe, kein Schaden mit Rollen Typ W																																				
Eignung für Fußbodenheizung	Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 °C.																																				
Wärmedurchlasswiderstand in (m ² K)/W EN12667 im System mit Dämmmatte silentCOMFORT im System mit Dämmmatte silentPREMIUM	~ 0,011 - ***	~ 0,012 ~ 0,022 -	≤ 0,058 - -	~ 0,011 - ***	~ 0,012 ~ 0,022 -	≤ 0,058 - -	~ 0,011 - ***	~ 0,012 ~ 0,022 -	≤ 0,058 - -	≤ 0,011 -	≤ 0,021 ≤ 0,031 -	≤ 0,015 -																									
Trittschallminderung EN ISO 16251-1 im System mit Dämmmatte silentCOMFORT	~ 4 dB -	~ 7 dB ≤ 14 dB	*** -	~ 4 dB -	~ 7 dB ≤ 14 dB	*** -	~ 4 dB -	~ 7 dB ≤ 14 dB	*** -	~ 4 dB -	~ 7 dB ≤ 14 dB	~ 4 dB -	~ 7 dB ≤ 14 dB	~ 4 dB -	~ 7 dB ≤ 14 dB	~ 4 dB -	~ 7 dB ≤ 14 dB	~ 4 dB -	~ 7 dB ≤ 14 dB	~ 4 dB -	~ 7 dB ≤ 14 dB	~ 4 dB -	~ 7 dB ≤ 14 dB	~ 4 dB -	~ 7 dB ≤ 14 dB	~ 4 dB -	~ 7 dB ≤ 14 dB	~ 4 dB -									
Dimensionsstabilität EN ISO 23999	***	***	***	***	***	***	***	***	***	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %									
Garantieleistung bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen	15 Jahre	15 Jahre	15 Jahre	15 Jahre	15 Jahre	15 Jahre	15 Jahre	15 Jahre	15 Jahre	20 Jahre	25 Jahre																										
Designs	18			12			10			14			10			4			4			9			9			10			8			2		4	
Seite	22 – 25			26 – 27			28 – 29			34 – 35			36 – 37			38 – 39			40 – 41			48 – 51			48 – 51			54 – 55			56 – 57			58 – 59			