

Dämmmatte

inkl. Dampfsperre und Klebeband (8,5 m² Rolle) – Interio

TECHNISCHES DATENBLATT

Stand: Jan 2020

www.deinetuer.de

Beschreibung

- konfektionierte Gehschallreduzierungsmatte mit integrierter Dampfbremse auf vorwiegend natürlicher und ökologischer Basis (über 90 %) für die lose Verlegung unter Parkett, Holzböden, Laminatböden, Designböden und optional unter Korkböden sowie Linoleumböden
- bietet gute Tritt- und Raumschallreduzierung durch hohes Eigengewicht

Allgemeine Daten

Maße:	Rollenbreite: ca. 1 m Rollenlänge: ca. 8,5 m
Stärke:	ca. 2 mm
Flächengewicht:	ca. 1,5 kg/m ²

Technische Daten

Produktzusammensetzung:	Dauerelastische Dämmunterlage aus Polyurethanbindemittel und mineralischen Füllstoffen sowie einseitiger Alu-Verbundfolienkaschierung
(CS)-Druckstabilität (angelehnt an EN 826):	ca. 220 kPa
(IS)-Trittschallminderung (nach DIN EN 10140) unter Laminatboden 7 mm:	bis zu 18 dB
(RWS)-Raumschallreduzierung (angelehnt an EPLF Norm WD 021029-5) unter Laminatboden 7 mm:	bis zu 22 %
(R)-Wärmedurchlasswiderstand (nach EN 12 664):	ca. 0,01 m ² × K/W
Fußbodenheizung:	Geeignet zur Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizungen
(FC)-Brandverhalten (nach DIN EN 13 501):	Bfl - s1
(SD)-Wasserdampfdurchlässigkeit (nach DIN EN 12086):	sd ≥ 75 m
(DL)-Dynamische Beanspruchung (angelehnt an DIN EN 13793):	≥ 100.000 Zyklen
(PC)-Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (CEN TS 16 354):	ca. 1 mm
(RLB)-Stoßbeanspruchung (angelehnt an DIN EN 13329):	600 mm
(CC)-Dauerhafte Druckbeanspruchung (angelehnt an DIN EN 1606):	ca. 48 kPa

Nachhaltigkeitsdaten

Umwelt:	Folgende Inhaltsstoffe sind in dem Produkt nicht enthalten: Formaldehyd, Halogene, Weichmacher, Lösemittel, Asbest, Schwermetalle
Entsorgung:	Entsorgung über den normalen Hausmüll
Abfallschlüsselnummer:	EAK-Nr. 170604
Zertifikat:	Blauer Engel

Verlegehinweis

- Aluseite nach oben verlegen
- Bahnenstöße dicht verlegen und mit Alu-Tape verkleben
- Keine zusätzliche PE-Folie erforderlich

