



Produktdatenblatt: Typ SI-1-40-HZ

Schiebetürelement, 1-flügelig in der Wand laufend

WESTAG-Schiebetürelement, in der Wand laufend

- Türdicke:** ca. 40 mm
- Türblatt:** Einlage Röhrenspan ROE, Klimaklasse I (GETALIT ab 0,8 mm Dicke Klimaklasse II), Vollspanplatteneinlage VSP, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
- Falz:** ungefälzt, Nutführung unten
- Kanten:** Einleimer, Getaformkante 3-seitig/ Lack/verdeckter Anleimer
- Oberfläche:** DekoRit-Finishfolie/PortaLit-HPS/ GetaLit-HPL/WestaLack-lackiert
- Griff:** beidseitig Muschelgriffe aus Kunststoff, kreisrund, silberfarbig oder weiß
- Schloss:** wahlweise Zirkelriegelschloss
- Beschlag:** Westag-Schiebetürbeschlag
- Zarge:** Schiebetür-Holzumfassungszarge, türhoch, Falz- und Zierbekleidungsbreite 55 mm, Futterdicke 25 mm, Wanddickenausgleich, Oberflächendekor/Lack wie Türblatt
- Wanddicken:** 145 – 620 mm (glatte Türblätter), 165 – 620 mm (Türblätter mit Lichtausschnitt oder Aufleistung)

Sonderleistungen (Option):

Lichtausschnitt: LA nach DIN 68706, Friese 160 mm, Sockel 400 mm, weitere LA-Typen möglich, für Glasstärke ca. 4 bis 8 mm, Glasleisten

- Zertifizierung:** 90% PEFC IC-PEFC-1072
Der blaue Engel RAL UZ 176

