

Technische Daten – LIFTRONIC Garagentor-Antrieb 700 II für HÖRMANN Sektionaltor Aktion EcoStarMatic

Einsatz	Garagentor
Garantiedauer	4 Jahre
max. Zug-/Druckkraft	700 N
Torlaufgeschwindigkeit	max. 16 cm/s
Standby	< 1 W
Antriebsbeleuchtung	2-Minuten-Licht
Antriebsbeleuchtung	Automatisches Einlernen der Fahrwege und der Kräfte, die für das Verfahren des Tors erforderlich sind.
Endlagen-Abschaltung / Kraftbegrenzung	Selbstlernend, verschleißfrei – da ohne mechanische Schalter realisiert, zusätzlich integrierte Laufzeitbegrenzung. Bei jedem Torlauf nachjustierende Abschaltautomatik
Motor	selbsthemmender Gleichstrom-Getriebemotor mit Hallsensor
Betriebsspannung	230 / 240 V AC
Schutzart	nur für trockene Räume
Führungsschiene	mit 30 mm extrem flach, 3-teilig vormontiert mit wartungsfreiem, patentiertem Zahngurt
Schnellentriegelung	bei Stromausfall von innen mit Zugseil zu betätigen
Montagematerial	Universalbeschlag für Schwing- und Sektionaltore und Befestigungsmaterial
Fernsteuerung	4-Tasten-Mini-Handsender RSC 4 BS (128 Bit verschlüsseltes BiSecur Funksystem mit 433 MHz Funkfrequenz) und Innentaster PB 1
max. Breite	5000 mm
max. Höhe	2375 mm
max. Fläche	11,25 m ²
Anschlussmöglichkeiten / Funktionen	Taster / Impuls / Teilöffnung, 2-Draht-Lichtschanke, externe Bedienelemente HCP-Bus-Anschluss für Optionsrelais, Smart Home Module und Klimasensor
Verpackung Maße / Gewichte	Karton: 260 × 1170 × 155 mm (B × H × T), Versandgewicht: ca. 14 kg
Bewegungshub	2740 mm
Gesamtlänge des Antriebs	3420 mm
Benötigter Sturz bei Z-Beschlag	mind. 115 mm

Technische Skizze

