

## DATENBLATT

### Falzausbildung



#### Dünnfalz

Türblattdicke 65 mm  
Blechdicke 1,0/1,5 mm



#### Dickfalz

Türblattdicke 65 mm  
Blechdicke 1,0/1,5 mm

### Hauptfunktion



**MZ** Mehrzwecktür

### Zusatzfunktionen

bei entsprechender Ausstattung



#### Rauchdicht

S<sub>200</sub>



#### Schalldämmend

ab BRH 1749 mm



#### Einbruchhemmend RC2

Dünnfalz / Dickfalz  
Blechdicke 1,0 / 1,5 mm



#### Einbruchhemmend RC3

Dünnfalz / Dickfalz  
Blechdicke 1,0 / 1,5 mm



#### Einbruchhemmend RC4

Dickfalz  
Blechdicke 1,5 mm




#### Weitere

#### Leistungseigenschaften


EN 14351 / EN 16034

## D65-1 OD - Außentür

Die Mehrzwecktür D65 OD ist eine robuste Stahltür, die vielseitig einsetzbar ist. Sie ist nach den europäischen Anforderungen nach EN 14351 ausgerichtet und konstruiert. Sie findet Anwendung im privaten wie auch gewerblichen Bereich und kann dementsprechend als Kellertür, Nebentür oder auch als Außentür eingesetzt werden.



standardmäßig  
4-seitig gefälzt



standardmäßig  
3-seitig gefälzt

Abmessungen (mm)		Dünnfalz, Dickfalz
Baurichtmaß (Bestellmaß)	1 Breite	500 – 1500
	2 Höhe	500 – 2500*
*mit feststehendem Oberteil max. 3500		
Lichtes Zargenmaß	3 Breite	418 – 1418
	4 Höhe	458 – 2458

Die vorstehenden Informationen, insbesondere Angaben und Darstellungen, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung und keine Garantie dar. Änderungen und Irrtümer ausdrücklich vorbehalten. Das Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.

Produktbeschreibung	
Anschlag	links oder rechts öffnend
Türabschluss	U-Profil zur Aufnahme von Hörmann Bodendichtungen
Dämmung	Mineralfaserplatte
Konstruktion	vollflächig verklebte Verbundkonstruktion
Oberfläche	Türblatt und Zarge verzinkt, grundiert (pulverbeschichtet), Grauweiß, ähnlich RAL 9002
Sicherungsbolzen	Standardmäßig 3 Sicherungsbolzen

Beschlagsausstattungen	
Schloss	Einsteckschloss mit Wechsel PZ-gelocht, DIN 18250 Klasse 5
Drückergarnitur	FS-Rundgriff-Drückergarnitur, schwarz (Polypropylen), Drücker festdrehbar gelagert mit Kurzschild, für Profilzylinder und Buntbartschlüssel
Bänder- und Schließmittel	2 Konstruktionsbänder mit Kugellager je Flügel
Profilzylinder	standardmäßig ohne RC Türen standardmäßig mit Profilzylinder mit Aufbohrschutz

Leistungseigenschaften	Erreichbare Werte (Einbau in äußere Wände)	Funktion
Wärmedurchgangskoeffizient	Blechdicke 1,0 mm: 1,5 W/ (m <sup>2</sup> ·K) / Blechdicke 1,5 mm: 1,7 W/ (m <sup>2</sup> ·K)	●
Rauchschutz	S <sub>200</sub>	○
Selbstschließung	C5	●
Fähigkeit zur Freigabe	freigegeben	○
Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe	Freigabe aufrechterhalten	○
Schallschutz	32 - 43 dB	○
Einbruchhemmung	RC2, RC3, RC4	○
Widerstand gegen Windlast	Klasse C3	○
Schlagregendichtheit nach innen öffnend	ungeschützt 3A	○
Schlagregendichtheit nach außen öffnend	ungeschützt 3A /geschützt 7B	○
Luftdurchlässigkeit	Klasse 2	○
Bedienungskräfte	Klasse 2	○
Mechanische Festigkeit	Klasse 2	○
Stoßfestigkeit bei verglasten Türen	200	○
Differenzklimaverhalten	2(d) / 1(e)	○
Dauerfunktion	200.000 Zyklen	●


Die angegebenen Leistungseigenschaften werden nur bei entsprechender Ausstattung erreicht.  
Die Werte sind abhängig von Türausstattung und Einbausituation.

- Hauptfunktion – serienmäßig
- Zusatzfunktion – optional bei entsprechender Ausstattung
- nicht möglich

Die vorstehenden Informationen, insbesondere Angaben und Darstellungen, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung und keine Garantie dar. Änderungen und Irrtümer ausdrücklich vorbehalten. Das Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.

## Standardzarge D65-1 OD

### Universal-Eckzarge



#### Befestigungsart Standard

Diagonalfestigung

#### Blechdicke Zarge

2,0 mm

#### Oberfläche

verzinkt, Grauweiß, ähnlich RAL 9002

#### Zargendichtung

3- oder 4-seitig umlaufend, schwarz

#### Einbau möglich in

Mauerwerk

Betonwand

Porenbeton


Montagewand F90 A

## Universal-Eckzarge

Mit der Universal-Eckzarge können Multifunktionsüren schnell und einfach montiert werden. Im Standard wird die Zarge durch Diagonalfestigung mit nur wenigen Verschraubungen schnell montiert. Über optionale Montagepakete kann die Zarge einfach an unterschiedliche Einbausituationen angepasst werden. Somit ist sie die ideale Lagerzarge, da für den Einbau neben dem Türelement nur wenige Komponenten benötigt werden.

Die vorstehenden Informationen, insbesondere Angaben und Darstellungen, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung und keine Garantie dar. Änderungen und Irrtümer ausdrücklich vorbehalten. Das Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.

## Weitere Zargenvarianten für D65-1



**Universal-Eckzarge  
mit Ergänzungszarge  
Vario B53**



**Universal-Eckzarge  
mit Ergänzungszarge**



**DryFix Zarge**




**Umfassungszarge  
Zargenspiegel 30 mm**




**Umfassungszarge B73  
Zargenspiegel 73 mm**



**Eckzarge mit  
Ergänzungszarge**  
Zargenspiegel 30 mm  
oder 73 mm




**Umfassungszarge  
2-schalig**  
Zargenspiegel 33 mm  
oder 76 mm



**Blockzarge 2-schalig**



**Blockzarge - Einbau in der  
Öffnung**



**Blockzarge - Einbau vor der  
Öffnung**

Die vorstehenden Informationen, insbesondere Angaben und Darstellungen, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung und keine Garantie dar. Änderungen und Irrtümer ausdrücklich vorbehalten. Das Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.