

DATENBLATT

Falzausbildung



Dickfalz
Türblattdicke 40 mm
Blechstärke 0,6 mm


Hauptfunktion



Innentür

Innentür ZK-2

Die ZK-Türen bewähren sich seit vielen Jahren als robuste Türen für Innenräume in Ein- und Mehrfamilienhäusern. Das doppelwandige, 40 mm dicke Türblatt mit 3-seitigem Dickfalz besteht aus verzinktem Stahlblech (0,6 mm), vollflächig verklebter Wabeneinlage und ist damit sehr formstabil und robust.



3-seitig gefälzt

Abmessungen (mm)

Baurichtmaß (Bestellmaß)	1 Breite	1500 - 2500
	2 Höhe	1500 - 2250
Lichtes Zargenmaß	3 Breite	1436 - 2186
	4 Höhe	1468 - 2218

Produktbeschreibung	
Anschlag	links oder rechts öffnend
Türabschluss	U-Profil
Dämmung	engmaschige Wabeneinlage
Konstruktion	vollflächig verklebte Verbundkonstruktion
Oberfläche	Türblatt und Zarge verzinkt, grundiert (pulverbeschichtet), Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 optional verzinkt, Vorzugsfarbe, Holzdekor, RAL nach Wahl
Sicherungsbolzen	-
Verglasung	Aluminiumverglasungsrahmen (Rechteck) mit Glas / Edelstahl-Rundverglasung 300 mm mit Glas / Edelstahl-Rundverglasung 400 mm mit Glas

Beschlagsausstattungen	
Schloss	Einsteckschloss mit Wechsel PZ-gelocht
Drückergarnitur	Rundgriff-Drückergarnitur, schwarz (Polypropylen), mit Kurzschild, für Profilzylinder und Buntbartschlüssel
Bänder- und Schließmittel	zweiteiliges Bandsystem V0020 als Flügelteil

Leistungseigenschaften	Einbau in innere Wände	Funktion
Wärmedämmung	-	-
Feuerwiderstand	-	-
Rauchschutz	-	-
Schallschutz	-	-
Klimaklasse	III	●
Beanspruchungsgruppe	S	●
Luftdurchlässigkeit	-	-
Bedienkräfte	-	-
Mechanische Festigkeit	-	-
Windlast	-	-
Schlagregendichtheit	-	-
Einbruchhemmung	-	-

Die angegebenen Leistungseigenschaften werden nur bei entsprechender Ausstattung erreicht.
Die Werte sind abhängig von Türausstattung und Einbausituation.

- Hauptfunktion – serienmäßig
- Zusatzfunktion – optional bei entsprechender Ausstattung
- nicht möglich

Standardzarge

Eckzarge



Befestigungsart

mit Maueranker
optional Durchschraubmontage

Blechstärke Zarge

1,5 mm


Oberfläche

verzinkt, Verkehrsweiß,
ähnlich RAL 9016


Eckzarge

Die Eckzarge aus verzinktem, 1,5 mm dickem, pulvergrundbeschichtetem Stahlblech in Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016) verfügt über eine 3-seitige EPDM-Dichtung, angeschweißte Bandunterteile und Mauerankern. Die Eckzarge wird im Standard mit Bodeneinstand (30 mm) geliefert, die Blockzargen werden ohne Bodeneinstand geliefert.


Weitere Zargenvarianten



Eckzarge



Blockzarge für den Einbau in der Öffnung



Blockzarge für den Einbau auf der Wand

Die vorstehenden Informationen, insbesondere Angaben und Darstellungen, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung und keine Garantie dar. Änderungen und Irrtümer ausdrücklich vorbehalten. Das Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.