

Lichtöffnung LÖ 62

Register	G6
Blatt	1.14
Seite	1 von 1
Stand	Apr 2017

mittig

seitlich

Lichtöffnung LÖ62

Das Ausschnittmaß ist unabhängig vom Türformat immer 184 x 1586mm.

Sitz der LÖ in der Türbreite:
Die Lichtöffnung sitzt standardmäßig bei Fertigtüren mittig auf der Türbreite, bei Trendtüren sitzt die Lichtöffnung schlossseitig, mit einem Fries von 160mm.
Die Schlitz-LÖ kann aber optional schlossseitig, bandseitig oder mittig ausgeführt werden.

Sitz des Lichtausschnittes in der Türhöhe:

Türblatthöhe „A“	Fries oben „B“
1836 – 1860 – 1923	100
1924 – 1985 – 2058	160
2059 – 2110 – 2173	220
2174 – 2235 – 2298	280
2299 – 2360 – 2423	340
2424 – 2485	400

Verglasung:

Zu den Türen mit Lichtöffnung LÖ62 werden Glasleisten GL1 beige packt (ggf. GL7, siehe Register G6 Blatt 2.2). Diese sind auf fertige Länge geschnitten. Die Oberfläche ist den Holzoberflächen angepasst. Schichtstofftüren erhalten nach Absprache Glasleisten aus unserer vorrätigen Kollektion oder optional farblich angepasste Glasleisten.

Glasmaße:

Glasmaße sind immer in Abhängigkeit von Türtyp, Lichtausschnittgröße und Glasleistentyp zu wählen (siehe Türen Register 2 und Glasleisten Register G6). Wir empfehlen daher grundsätzlich fertig verglaste Türen zu bestellen.

Detail A

Detail B

Eckausbildung

Die Eckausbildung bei Lichtöffnungen erfolgt grundsätzlich mit einer Ausfräsung für einen freien Gehrgangseinstand der Glasleisten, siehe Detail A. Die Ausfräsung wird vom Glasleistenüberstand überdeckt. Wird die Eckausbildung nach Detail B gewünscht, so muss dies bei der Bestellung extra angegeben werden.