



FEUERHEMMENDE ALUMINIUMTÜR

T30-1/2-FSA "SCHÜCO FIRESTOP ADS 90 FR 30"

- 1- UND 2-FLÜGELIG, WAHLWEISE MIT OBERLICHTERN UND SEITENTEILEN
- HOCHWERTIGE, ELEGANTE OPTIK
- STANDARD SCHWELLENLOS
- OPTIONAL RAUCHDICHT
- SCHÜCO-FLAM VERGLASUNGEN IM STANDARD UV-BESTÄNDIG

Größenbereich

Rahmenaußenmaß 1-flügelig:

Breite: 605 – 1642 mm

Höhe: 1740 – 3171 mm

Rahmenaußenmaß 2-flügelig:

Breite: 1355 – 3164 mm

Höhe: 1740 – 3171 mm

Einbau in

- Mauerwerk, mind. 115 mm
- Beton, mind. 100 mm
- Leichtbauständerwand, mind. 100 mm
- Porenbeton, mind. 150 mm
- Bekleidete Stahl- und Holzstützen F30

Festverglasungen

- Elementhöhen bis 3500 mm
- Länge unbegrenzt
- Glas / Paneel mit Einzelflächen bis 1500 mm x 3500 mm
- Optional: Absturzsicherheit

Konstruktion

- 1- und 2-flügelige Türen in Kombination mit Seitenteilen und Oberlichtern
- Standard: T-Verbindung
- Rahmenbauweise
- Bautiefe 90 mm
- Ansichtsbreite (Blendrahmen) 71 mm
- Ansichtsbreite (Blendrahmen und Flügel) 145 mm
- Ansichtsbreite Sockel 96 mm
- Gesamtsockelhöhe inkl. 8 mm Bodenluft 104 mm

Oberflächen

- Endbeschichtet RAL nach Wahl oder Eloxaltön

Sonderausstattung

- Verriegelungskombination nach DIN 179 und DIN 1125
- Glasvariationen (Folien)
- Rauchschutzpaneele
- Drücker-/Wechselgarnituren aus Leichtmetall, Edelstahl
- Panikbeschläge nach DIN EN 1125
- Bandvarianten
- Türschließer mit Rauchmeldeeinrichtung und Feststellung
- Drehtürantriebe
- Elektrische Türöffner
- Verschlusskontrollen (Riegelkontakt)
- Öffnungsmelder (Reedkontakt)
- Fluchtüberwachungssysteme
- Zugangsteuerungen
- Schlosskombinationen für Drehtürantriebe



Feuerhemmend
nach EN 1634-1/
DIN 4102



Rauchdicht
nach EN 1634-3/
DIN 18095



Schalldämmend
nach EN 20140/
EN 717-1 bis
max. RW 44 dB



Einbruchhemmend
nach EN 1627
RC 2